AINORDE

# Ainorde Site

Ficha técnica

Modelo del fabricante

## XY2531 actualizado



### Principio de funcionamiento

Detector fijo de radiofrecuencia con panel web para alertas, mapa e historial. Presenta datos de posición cuando la señal recibida contiene coordenadas compatibles.

### Configuración y uso

El proveedor confirma que la versión requiere internet para su funcionamiento. El consumo indicado corresponde al promedio declarado. El peso corresponde al equipo sin soporte.

### Aplicación y alcance

El panel se consulta desde un navegador y reúne avisos e historial para revisión posterior. La información de posición depende del contenido de la señal recibida. En la evaluación del emplazamiento deben considerarse obstáculos, interferencias y modelos de dron de interés.

### Datos declarados por el fabricante

| | |
|---|---|
| Banda de recepción | **70 MHz–6 GHz** |
| Ancho de banda instantáneo | **120 MHz** |
| Alimentación | **120–240 V AC** |
| Autonomía o consumo | **≤ 100 W** |
| Peso y protección | **≤ 15 kg · IP66** |
| Dimensiones o sistema | **Ø 350 × 480 mm** |
| Temperatura de servicio | **−20 – +60 °C** |
| Detecciones simultáneas declaradas | **≥ 40** |
| Conexión a internet | **Requerida** |

**Ver producto y demostraciones**

**Contactar con Ainorde**