AINORDE

Ainorde Locate

Ficha técnica

Modelo del fabricante

XY2558Pro / H2L Pro

Principio de funcionamiento

La interfaz táctil muestra avisos, mapa e historial. Puede mostrar modelo, posición y trayectoria cuando el equipo interpreta datos compatibles. El FPV genérico genera avisos de presencia.

Configuración y uso

La demostración documenta un DJI Mini 4 Pro en el mapa. El fabricante declara una respuesta de 3–5 s y diez o más objetivos simultáneos. La autonomía depende del brillo y de las condiciones de uso.

Aplicación y alcance

La pantalla distingue una alerta de presencia de una detección con coordenadas. Cuando el enlace aporta datos interpretables, permite revisar el punto y la trayectoria en el mapa. Con FPV genérico, el aviso se limita a la presencia. El tiempo de carga corresponde al cargador original.

Datos declarados por el fabricante

Banda de recepción	**100 MHz–6 GHz**
Pantalla o vídeo	**6″ · 2.160 × 1.080**
Alimentación	**8.000 mAh**
Autonomía o consumo	**≈ 4 h @ 20 % · 25 °C**
Peso	**658 ± 10 g**
Dimensiones o sistema	**Android 12 · 8 GB / 256 GB**
Carga	**≈ 2,5 h**
Respuesta declarada	**3–5 s**
Detecciones simultáneas declaradas	**≥ 10**